

TECHNICKÝ LIST

Názov výrobku: Riedidlo S 6003

Charakteristika: Je to zmes aromatických a uhl'ovodíkov a alkoholov.

Použitie: používa sa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok, napríklad email S 2046 a email S 2053 a pod.

Vlastnosti:

Farba: číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt

Zápach: typický po použitých surovinách

Hustota: 840 - 860 kg/m³

Farba v mg J₂/100 ml roztoku: max. 6

Bod vzplanutia: 23°C

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6003 je klasifikované ako zmes škodlivá pre človeka a horľavá zmes. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.