Názov výrobku: **DECO COLOR CHROME EFFECT**
Zaradenie výrobku: **Vysoko kvalitný akrylový lak**
Stručný popis výrobku: Lak s efektom lesklého chrómového kovu

Popis: Vysoko kvalitný akrylový lak s efektom lesklého chrómového kovu získaný pridaním jemného kovového prachu „leafing extra". Sprej je určený pre hladké povrchy z kovu, dreva, hliníku, skla, keramiky, kameňa, betónu ako aj niektorých umelých hmôt a plastov. Ideálne pre umelecké a dekoratívne práce; v kvetinárstve používaný pre suché a živé kvety.

Vlastnosti:
Vysoko lesklý – efekt zrkadla
Veľmi dobré prekrytie natretého povrchu
Obmedzená odolnosť voči oteru - z technických dôvodov nie je možné chrániť bezfarebným lakom
Na vnútorné a vonkajšie použitie
Boli použité voľné plyny od CFC
Nepoužívajte žiadne podklady

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Objem	150ml/400ml
Báza	modifikovaná akrylová živica
Farba	strieborná, zlatá, medená
Lesk	vysoký lesk - zrkadlový efekt
Teplota aplikácie	15-25° C
Doba schnutia	5-10 min
Suchý na dotyk	20-30 min
Tvrdý/ pripravený na ďalšiu vrstvu	18-24 h
Výdatnosť	400ml=1,5-2 m^2; 150ml=0,8m^2 na jednu vrstvu v závislosti od podkladu
Odolnosť voči vysokej teplote	do 150° C
Obsah VOC	približne 86%
Obsah tuhých látok	približne 14%
Odolnosť voči benzínu	nepostačujúca
Odolnosť voči alkoholu	dobrá
Použitie základnej farby	neodporúčané
Možnosť aplikácie iných povlakov	vylúčené

Použitie: Pred použitím starostlivo prečítajte leták alebo pokyny na obale a postupujte podľa pokynov výrobcu

Príprava podkladu: Príprava podkladu je veľmi dôležitá činnosť ovplyvňujúca kvalitu a trvanlivosť lakového náteru. Všeobecné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na všetky druhy výrobkov pripravených na maľovanie, je predovšetkým: brúsiť, vysušiť a odmasťovať.
Pozor: Neprekrývajte bezfarebným lakom. Nepoužívajte žiadne základné farby.

Spôsob použitia:
Najlepšie je maľovať pri teplote 15-25 ° C [optimálna teplota pre dobré schnutie laku].
Nezabudnite, že doba sušenia laku závisí aj od vlhkosti vzduchu a hustoty samotného výrobku.
Maľovanie by sa malo vykonávať vo vetraných miestnostiach.
Pred prvým striekaním, plechovku pretrepávajte jednu minútu, čo spôsobí správne miešanie prostredníctvom vo vnútri nachádzajúcej sa guľôčky. Potom vykonajte skúšobné striekanie.
Naneste niekoľko tenkých vrstiev laku namiesto jednej hrubej zo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného povrchu. Po nanesení každej vrstvy počkajte niekoľko minút. Po ukončení vyčistite trysku.
Otočte plechovku hore dnom a stlačením trysky približne po dobu 3 sekúnd prepláchnite trysky hnacím plynom, aby farba v spreji nezaschla v tryskách.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - viď www.farby.sk

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.

Výhradný distribútor pre SR:

L & Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 05 Nitra
tel.: +421 906 991 000
email: vonitra@farby.sk
www.farby.sk