

Výrobek:**Datum aktualizace: 23.5.2017**

SOICRAT PENETRACE KONCENTRÁT

Složení a charakteristika výrobku:

Vodná disperze styren-akrylátového kopolymery.

Odstíny:

Mléčně zbarvená kapalina.

Použití:

Používá se ke zlepšení vlastností všech stavebních směsí, které obsahují cement nebo vápenný hydrát nebo po naředění vodou jako penetrační nátěr.

Příklad pracovních postupů:**1) Penetrace savých podkladů:**

Jeden díl Soicratu zředíme 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme).

2) Nátěr uzavírající beton – bezprašná úprava

K jednomu objemovému dílu Soicratu přidáme 10 dílů vody a až 4 až 5 obj. dílů cementu. Po promíchání použijeme směs na nátěr povrchu penetrovaného dle předcházejícího odstavce.

3) Příprava malty na dlaždice a obkladačky

Promícháme za sucha 2 díly písku a 1 díl portlandského cementu. Za míchání přidáváme Soicrat zředěný 1 až 2 díly vody, a to až do potřebné konzistence. Nenamáčet podklad ani lepené obkladačky!

4) Příprava polymerovápenné malty

Základ je písek a vápenný hydrát. Na 100 kg hydrátu přidáme 10 litrů Soicratu a domícháme vodou na potřebnou konzistenci. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu, je pružná a hodí se do zdíva i k podmazání střešní krytiny.

5) Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty

Na 100 kg cementu přidáváme 4 až 10 litrů Soicratu. Po promíchání suché betonové směsi přidáme nejdříve disperzi a následně vodu.

Doporučené způsoby aplikace:

Podle způsobu použití.

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v hmot. % min. 18,5

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/h

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1.1.2010** : **30**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **7**

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.