



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

TECHNICKÝ LIST

PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Objednací číslo: 48262, 48263

Určený způsob použití: Profesionální maskování pro vysokoteplotní stříkání na vodní bázi v automobilovém průmyslu

Technická charakteristika:

Teplotní odolnost: 110 °C/30 min, 90 °C/60 MIN
Šířka: 18mm*50m, 36mm*50m,

Vlastnosti fólie:

Typ fólie: Impregnovaný krepový papír
Tloušťka: 130 µm
MD pevnost v tahu: 42 N/cm
Prodloužení do přetržení: min 8%

Vlastnosti lepidla:

Typ lepidla: Pryskeřice na rozpouštědle
Barva: žlutá
Přilnavost k ocelovému plechu: 2,3 N/cm

Před použitím: Pečlivě zkontrolujte, zda jsou kontaktní plochy zcela suché a čisté od oleje, mastnoty a prachu.

Skladovací podmínky: cca 21 °C a 50% relativní vlhkost

Popis výrobku:

Prémiová žlutá maskovací páska pro vysoké teploty vyznačující se voděodolným podkladem z krepového papíru a lepidlem z pryžové pryskyřice na bázi rozpouštědla. Vynikající odolnost proti vlhkosti, vodě a rozpouštědlovým barvám a vysokým teplotám. Určeno pro mokré broušení a stříkání většinou běžných nátěrů a laků. Speciální barva zlepšuje viditelnost při stříkání a pomáhá snadno odstranit veškerou pásku. Teplotní odolnost do 90 °C po dobu 60 min. Vhodné pro krátkodobý venkovní maskovací provoz s čistým odstraněním do 3 dnů.



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Charakteristika výrobku:

vysoká přilnavost

výborně lepí

speciálně navržené tak, aby odolaly vlhkosti a většině běžných vodou ředitelných barev.

čisté odstranění po sušicím cyklu při 90 °C (max. 1 hodina) nebo 110 °C (max. 30 min)

výborná přilnavost na lakovaném kovu, pryži a skle

velmi snadno se nanáší, okamžitě lepí

Hlavní rysy:

profesionální maskovací páska pro stříkání na vodní bázi a vysokoteplotní silové schnutí v profesionálním lakýrnickém průmyslu

k vnitřnímu a venkovnímu (krátkodobému) profesionálnímu maskování a lakování