



## POLYSTYRENE PRIMER



VÝDATNOSŤ

VYSOKÁ PLNIACA  
SCHOPNOSŤ





FLEXIBILNÝ

PRETIERATEĽNÝ

### OBLASŤ POUŽITIA



### TVRDOSŤ



**MASTON POLYSTYRENE PRIMER** poskytuje dokonalú ochranu pre všetky materiály z polystyrénu. Vytvára ochranný povlak na povrchu a eliminuje prenikanie rozpúšťadiel. Taktiež vyrovnáva drsný povrch vyplnením nerovnomernej štruktúry polystyrénu. Povrch nechajte vysušiť približne 2 hodiny a pretrite akoukoľvek akrylovou alebo vodou riediteľnou farbou.

**POZOR!** Alkydové farby môžu spôsobiť reakciu na povrchu.

**SPOJIVO:** alkyd, vodou riediteľný

**STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):**

matný 0-25 jednotiek lesku

**TEPELNÁ ODOLNOSŤ:** +80°C

**STABILITA POČAS SKLADOVANIA:** 36 mesiacov

**EU VOC OBSAH:** VOC 216 g/L

**PRETIERATEĽNÝ:** vždy, 5 minút medzi vrstvami, vrchný náter po 2 hodinách

**VEĽKOSŤ BALENIA:** 400 ml

**PREDAJNÉ MNOŽSTVO:** 6 ks

**EU JAZYKY:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**INÉ:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**SPRAY POLYSTYRENE PRIMER 400ML**

Č. produktu 400523 EAN kód 6412490039196

Č. produktu 400523-EU EAN kód 6412490035617

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

**Výrobca:** Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com