





HB Body F217 Fiberlight

Tmel s krátkým skelným vláknem

- Větší množství krátkých skelných vláken
- Pro větší nerovnosti
- Vysoká pevnost

Polyestervý tmel s krátkým skelným vláknem. Je určen k tmelení malých a středních nerovností. Je také vhodný k vyplnění malých prorezivělých děr v karosérii, kde nelze použít svařování nebo výměnu dílu. Velké množství krátkého skelného vlákna způsobuje **hustější propletení jednotlivých vláken a tím získá tmelené místo zvýšenou pevnost s odolnost**. Díky odlehčené formě se vyznačuje snadným broušením za sucha. Lze ho použít na standardní povrchy jako je železo, zkorodované i prorezivělé, polyesterové povrchy, beton apod.



-  **Odstín:** Světle zelená
-  **Poměr tužení:** 100:3 (2-3% tužidla)
-  **Tužidlo:** Body Hardener (součástí balení)
-  **Ředění:** neředí se
-  **Čas zpracování:** 4-5 minut
-  **Doba schnutí:** 20-30min / 23°C
-  **Doba schnutí IR:** 5 - 8 min
-  **Broušení za sucha:** P 100 - P 120
-  **Balení:** 500ml, 1l, 2l
- Měrná hmotnost:** 1.08g / cm³
- Pevný obsah:** 80%
- Čistění:** Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby

-  **Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Dýchacích cest a očí.

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 115 g/l.