

HB Body F255 Bodyalu

Polyesterový tmel s hliníkem

- Velká plnicí schopnost
- Rychle schne
- Snadno se brousí

Dvosložkový polyesterový **tmel s obsahem hliníku** k tmelení kovových, ale i dřevěných povrchů. Má velkou plnicí schopnost a je ideální pro malé i celoplošné opravy. Lze ho nanášet i v silných vrstvách bez obav vytvoření prasklin. Je **odolný vůči vibračním a vyššímu mechanickému zatížení**. Skvěle se tvaruje při nanášení i při broušení. Vytváří hladký povrch s minimem pórů. Rychle schne po 20 - 30 minutách ho lze brousit hrubosti P80-120. Tuží se v poměru 100:3 (2-3% tužidla).



Odstín: Světle zelená



Poměr tužení: 100:3 (2-3% tužidla)



Tužidlo: Body Hardener



Ředění: Neředí se



Čas zpracování: 4 - 5 minut po natužení



Doba schnutí: 20-30 min/23°C



Doba schnutí IR: 5 - 8min



Broušení za sucha: P 150 - P 400



Balení: 250g, 1kg, 1,8kg

Měrná hmotnost: 1.1g/cm³

Pevný obsah: 84%

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Dýchacích cest a očí.

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 175 g/l.