

# tesa® Professional 4334 Precision Mask®



## produktové informácie

Špičková papierová maskovacia páska na presné a ploché okraje

tesa® 4334 Precision Mask je s extra tenkým a silným papierovým nosičom a s acrylátovým lepidlom.

### Použitie

Táto páska sa hodí pre takmer všetky vnútorné lakovacie činnosti.

tesa® 4334 Precision Mask sa dá aplikovať s vodou riediteľnými nátermi a lakmi a hodí sa i pre stierkové techniky.

Je vhodná pre radu bežných povrchov, ako je sklo, hliník, tvrdé PVC a drevo.

Je vhodná obzvlášť pre vnútorné použitie, kde je požadovaný presný a ostrý okraj náteru.

### Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandardných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a nie sú určené pre účely špecifikácie.

#### Technické údaje

• Materiál nosiča	hladký papier	• Predĺženie pri pretrhnutí	4 %
• Celková hrúbka	90 µm	• Sila pretrhnutia	30 N/cm
• Druh lepidla	akrylát	• UV odolnosť	8 weeks

#### Priľnavosť

• na oceľ	1.9 N/cm
-----------	----------

#### Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Zachytenie farby	●●●●
• Vhodná pre citlivé povrchy	●●●	• Tvorba ostrých farebných prechodov	●●●●
• Vhodná pre hrubé povrchy	●●●	• Prispôsobivosť	●●●●

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

#### Ďalšie informácie

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

# tesa® Professional 4334 Precision Mask®



produktové informácie

## Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>